



Geberit Duofix montážní prvek pro závěsné WC, 112 cm, se splachovací nádržkou pod omítku Sigma 12 cm, pro odsávání zápachu s odvodem vzduchu



Účel použití

- Pro konstrukce prováděné suchým procesem
- Pro zděné stěny
- K montáži do předstěnových instalací částečně vysokých nebo vysokých na výšku místnosti
- K montáži do instalačních stěn vysokých na výšku místnosti
- K montáži do systémových stěn Geberit Duofix částečně vysokých nebo vysokých na výšku místnosti
- Pro závěsná WC s přípojovacími rozměry podle EN 33:2011
- Pro závěsná WC s vyložení do 62 cm
- K připojení externího odsávání zápachu
- Pro 1 množství splachování, 2 množství splachování nebo splachování Start/Stop
- Pro tloušťky podlahy 0–20 cm
- Nevhodný pro keramiky závěsných WC se s zvýšenou pozicí sedátka

Vlastnosti

- Samonosný rám s nanesenou práškovou barvou
- Rám s vrtanými otvory \varnothing 9 mm pro upevnění do dřevěné konstrukce
- Rám připravený pro podpěry u WC keramik s malou opěrnou plochou
- Podpěry pozinkované
- Podpěry nastavitelné 0–20 cm
- Podpěry s protiskluzovou úpravou
- Patní desky otočné
- Hloubka patní desky vhodná k montáži do U profilů UW 50 a UW 75 a do systémových profilů Geberit Duofix
- Přípojovací koleno pro montáž bez nářadí v různých hloubkových polohách, rozsah nastavení 45 mm
- Upevnění přípojovacího koleno zvukově izolované
- Splachovací nádržka pod omítku s ovládním zepředu
- Splachovací nádržka pod omítku izolovaná proti orosování

- U nastavení z výroby je možné okamžité dodatečné spláchnutí
- Externí odsávání zápachu připojitelné přípojovacím hrdlem \varnothing 50 mm přes splachovací koleno
- Montážní a servisní práce na splachovací nádržce pod omítku bez nářadí
- Přívod vody vzadu nebo nahoře uprostřed
- Kryt pro hrubou montáž pro servisní otvor chrání před vlhkostí a nečistotami
- Kryt pro hrubou montáž pro servisní otvor s možností zkrácení
- Vybaven trubkovou chráničkou pro přívodní potrubí k připojení sprchovacích WC Geberit AquaClean
- S možností upevnění pro přívod elektřiny

Technické údaje

| | |
|--|-----------------|
| Plak při průtoku | 10-1000 kPa |
| Maximální teplota vody | 25 °C |
| Splachovací množství, nastavení ve výrobě | 6 a 3 l |
| Velké splachovací množství, rozsah nastavení | 4.5 / 6 / 7.5 l |
| Malé splachovací množství, rozsah nastavení | 3-4 l |

Obsah dodávky

- Přívod vody R 1/2", vhodný pro MF, s integrovaným rohovým ventilem a ručním ovládacím kolečkem
- Kryt pro hrubou montáž pro servisní otvor
- 2 upevňovací úhelníky
- Odpadní přípojovací sada pro WC, \varnothing 90 mm
- Přípojovací koleno 90° z PE-HD, \varnothing 90 mm
- Přečodka z PE-HD, \varnothing 90 / 110 mm
- 2 ochranné zátky
- 2 závitové tyče M12
- Souprava pro tlumení hluku
- Upevňovací materiál

Pol. č.

111.367.00.5

Příslušenství

- Sada pro odsávání zápachu pro splachovací nádržku pod omítku Geberit Sigma s přípojovací trubkou pro odsávání zápachu s odvodem vzduchu
- Dávkovač desinfekčních tablet, ke splachovací nádržce pod omítku Geberit Sigma 12 cm
- Geberit souprava vzpěr pro WC keramické mísy s malou opěrnou plochou

- Sada protipožárního uzávěru pro montážní prvek Geberit Duofix pro závěsné WC se splachovací nádržkou pod omítku Sigma 12 cm
- Geberit Duofix souprava pro ukotvení do stěny pro jednotlivou montáž
- Geberit Duofix příčný nosník zásuvný, pro upevnění na boční stěnu
- Geberit Duofix souprava pro kotvení nohou k zadní stěně
- Geberit Duofix montážní sada pro rozpěru stojiny 50–57,5 cm
- Geberit Duofix souprava prodloužení noh pro tloušťku podlahy 20–40 cm
- Geberit Duofix V profil pro upevnění opláštění 45° / 90°
- Geberit krabice pod omítku pro konstrukce prováděné suchým procesem a zděné konstrukce

Vytvořeno pomocí online katalogu výrobků Geberit - 12/07/2018