



## Geberit Duofix montážní prvek pro umyvadlo, 130 cm, nástěnná armatura s funkčním boxem pod omítku, se zápachovou uzávěrkou pod omítku



### Účel použití

- Pro konstrukce prováděné suchým procesem
- K montáži do předstěnových instalací částečně vysokých nebo vysokých na výšku místnosti
- K montáži do instalačních stěn vysokých na výšku místnosti
- K montáži do systémových stěn Geberit Duofix částečně vysokých nebo vysokých na výšku místnosti
- Vhodný pro bezbariérové stavby
- K montáži umyvadel
- Pro umyvadlové armatury Geberit, nástěnná montáž, s funkčním boxem pod omítku
- Pro tloušťky podlahy 0–20 cm

### Vlastnosti

- Samonosný rám s nanesenou práškovou barvou
- Rám s vrtanými otvory  $\varnothing$  9 mm pro upevnění do dřevěné konstrukce
- Podpěry pozinkované
- Podpěry nastavitelné 0–20 cm
- Podpěry s protiskluzovou úpravou
- Patní desky otočné
- Hloubka patní desky vhodná k montáži do U profilů UW 50 a UW 75 a do systémových profilů Geberit Duofix
- Vzdálenost upevnění umyvadlo 5–38 cm
- Deska pro připojení armatur výškově nastavitelná

- Upevnění pro nástěnnou armaturu předmontované
- Zápachová uzávěrka pod omítku s optimálním vedením proudění a vysokou samočisticí schopností
- Zápachová uzávěrka pod omítku při konečné montáži výškově nastavitelná  $\pm$  3 cm
- Krabice pro montáž do stěny s přípojovací trubkou z PP,  $\varnothing$  50 mm
- Přívod vody vhodný pro MasterFix a MeplaFix
- Upevnění pro přípojovací koleno výškově nastavitelné a zvukově izolované
- Krabice pod omítku pro umyvadlové armatury Geberit, nástěnná montáž, s funkčním boxem pod omítku, předmontovaná
- Připojovací trubky mezi krabicí pod omítku a upevnění pro nástěnnou armaturu předmontované
- Uzavírací jednotky integrované do krabice pod omítku
- Přívod vody na krabici pod omítku, dole
- Svorka pro připojení elektřiny pro přívod elektřiny v krabici pod omítku

### Obsah dodávky

- Kryt pro hrubou montáž
- 2 závitové tyče M10
- Upevňovací materiál
- Kryt pro hrubou montáž s víkem, pro krabici pod omítku
- Kryt pro hrubou montáž pro upevnění pro nástěnnou armaturu

### Pol. č.

111.561.00.1

### Příslušenství

- Geberit Duofix souprava pro ukotvení do stěny pro jednotlivou montáž
- Geberit Duofix příčný nosník zásuvný, pro upevnění na boční stěnu
- Geberit Duofix souprava pro kotvení nohou k zadní stěně
- Geberit Duofix montážní sada pro rozpěru stojiny 50–57,5 cm
- Geberit Duofix souprava prodloužení noh pro tloušťku podlahy 20–40 cm
- Geberit Duofix V profil pro upevnění opláštění 45° / 90°
- Krycí deska pro umyvadlové armatury Geberit s funkčním boxem pod omítku a zápachovou uzávěrkou pod omítku

Vytvořeno pomocí online katalogu výrobků Geberit - 12/07/2018