



Geberit Duofix montážní prvek pro výlevku, 130 cm, nástěnná armatura na omítku



Účel použití

- Pro konstrukce prováděné suchým procesem
- K montáži do předstěnových instalací částečně vysokých nebo vysokých na výšku místnosti
- K montáži do instalačních stěn vysokých na výšku místnosti
- K montáži do systémových stěn Geberit Duofix částečně vysokých nebo vysokých na výšku místnosti
- K montáži výlevek
- Pro armatury na omítku
- Pro tloušťky podlahy 0–20 cm

Vlastnosti

- Samonosný rám s nanesenou práškovou barvou
- Rám s vrtanými otvory \varnothing 9 mm pro upevnění do dřevěné konstrukce
- Podpěry pozinkované
- Podpěry nastavitelné 0–20 cm

- Podpěry s protiskluzovou úpravou
- Patní desky otočné
- Hloubka patní desky vhodná k montáži do U profilů UW 50 a UW 75 a do systémových profilů Geberit Duofix
- Montážní deska z překližky, vodě odolná lepená
- Montážní deska výškově nastavitelná
- Upevnění pro přípojovací koleno výškově nastavitelné a zvukově izolované
- Deska pro připojení armatur výškově a hloubkově nastavitelná

Obsah dodávky

- 2 přípojovací kolena Rp 1/2" / R 1/2", vhodná pro MF
- 2 zvukově izolační podložky
- 2 zvukově izolační pouzdra
- Přípojovací koleno z PE-HD, \varnothing 50 / 63 mm
- Těsnění \varnothing 57 / 50 mm
- Těsnění \varnothing 57 / 40 mm
- Upevňovací materiál

Pol. č.

111.450.00.1

Vytvořeno pomocí online katalogu výrobků Geberit - 12/07/2018