



Geberit Duofix prvek pro podpěry, 112 cm, pro bezbariérové řešení



Účel použití

- Pro konstrukce prováděné suchým procesem
- K montáži do předstěnových instalací částečně vysokých nebo vysokých na výšku místnosti
- K montáži do instalačních stěn vysokých na výšku místnosti
- K montáži do systémových stěn Geberit Duofix částečně vysokých nebo vysokých na výšku místnosti
- Vhodný pro bezbariérové stavby
- K upevnění podpěr
- Pro tloušťky podlahy 0–20 cm

Vlastnosti

- Samonosný rám s nanesenou práškovou barvou

Pol. č.

111.790.00.1

- Rám s vrtanými otvory \varnothing 9 mm pro upevnění do dřevěné konstrukce
- Podpěry pozinkované
- Podpěry nastavitelné 0–20 cm
- Podpěry s protiskluzovou úpravou
- Patní desky otočné
- Hloubka patní desky vhodná k montáži do U profilů UW 50 a UW 75 a do systémových profilů Geberit Duofix
- Montážní deska z překližky, vodě odolná lepená
- Montážní deska výškově nastavitelná

Obsah dodávky

- Upevňovací materiál

Příslušenství

- Geberit Duofix souprava pro ukotvení do stěny pro jednotlivou montáž
- Geberit Duofix souprava prodloužení noh pro tloušťku podlahy 20–40 cm

Vytvořeno pomocí online katalogu výrobků Geberit - 12/07/2018