



Geberit Sigma splachovací nádržka pod omítku 12 cm, 6 / 3 litry



Účel použití

- Pro zděné stěny
- K montáži do předstěnových instalací částečně vysokých nebo vysokých na výšku místnosti
- K montáži do instalačních stěn vysokých na výšku místnosti
- Pro stojící a závěsná WC
- Pro 1 množství splachování, 2 množství splachování nebo splachování Start/Stop

Vlastnosti

- Splachovací nádržka pod omítku s ovládním zepředu
- Splachovací nádržka pod omítku izolovaná proti orosování
- U nastavení z výroby je možné okamžité dodatečné spláchnutí
- Splachovací koleno zasunuté
- Montážní a servisní práce na splachovací nádržce pod omítku bez nářadí
- Přívod vody vzadu nebo nahoře uprostřed
- Kryt pro hrubou montáž pro servisní otvor chrání před vlhkostí a nečistotami

Pol. č.

109.300.00.5

- Kryt pro hrubou montáž pro servisní otvor s možností zkrácení

Technické údaje

Tlak při průtoku	10-1000 kPa
Maximální teplota vody	25 °C
Splachovací množství, nastavení ve výrobě	6 a 3 l
Velké splachovací množství, rozsah nastavení	4.5 / 6 / 7.5 l
Malé splachovací množství, rozsah nastavení	3-4 l

Obsah dodávky

- Přívod vody R 1/2", vhodný pro MF, s integrovaným rohovým ventilem a ručním ovládacím kolečkem
- Kryt pro hrubou montáž pro servisní otvor
- Splachovací koleno s odlehčovacím díly
- Ochranná zátka
- 2 pásová železa s výřezy
- 2 upevňovací úhelníky
- Upevňovací materiál

Vytvořeno pomocí online katalogu výrobků Geberit - 12/07/2018