

## MONTÁŽNÍ NÁVOD - SLIM KRYT PRO DLAŽBU

1. V balení jsou 4 ks opor viz obrázek
2. Vložte Váš obklad (nebo sklo) do krytky a přilepte je
3. Použijte opory ve spod krytky a zprůměrujte vzdálenost opor mezi sebou, abyste ujistili, že opory budou držet kryt pevně
4. Vložte kryt do těla žlabu

**Upozornění :** Provozní teplota max. 80° C. K čištění výrobku nepoužívejte chemické přípravky obsahující agresivní látky (chlór a sloučeniny chlóru) ani hydroxid sodný (louh sodný). Při jejich použití hrozí poškození částí výrobku.  
Aktuální verzi návodu naleznete na [www.msotrade.cz](http://www.msotrade.cz)

## MONTÁŽNÍ NÁVOD - SLIM KRYT PRE DLAŽBU

1. V balení sú 4 ks opôr vid' obrázkov
2. Vložte Váš obklad (alebo sklo) do krytky a prilepte ho
3. Použite opory vo spod krytky a zprůměrujte vzdialenosť opôr medzi sebou, aby ste uistili, že opory budú držať kryt pevne
4. Vložte kryt do tela žľabu

**Upozornenie:** Prevádzková teplota max. 80 ° C. Na čistenie výrobku nepoužívajte chemické prípravky obsahujúce agresívne látky (Chlór a zlúčeniny chlóru) ani hydroxid sodný (lúh sodný). Pri ich použití hrozí poškodenie častí výrobku.  
Aktuálnu verziu návodu nájdete na [www.msotrade.cz](http://www.msotrade.cz)

